

Advies is vinyl vol te verlijmen op een ondervloer inclusief randafwerking te voorzien door stand bouwer/derden welke glad, strak, vlak, naadloos, drukvast, blijvend droog en geschikt is voor enkelzijdige verlijming met een watergedragen lijm.

Vinyl gelegd op dubbelzijdig tape zal bobbelen/golven en beschadigingen in de ondervloer zullen 'tekenen' in het vinyloppervlak. Dit valt niet onder onze verantwoordelijkheid/service.

Leggen direct op halvloer en/of op dubbelzijdig tape is voor verantwoording en risico van de standbouwer/opdrachtgever.

Vinyl Classic: vol te verlijmen op een geschikte ondergrond inclusief randafwerking door u te voorzien: glad, vlak, strak, naadloos, drukvast, blijvend droog en geschikt voor enkelzijdige verlijming met een watergedragen lijm.

Vinyl WTEX/BTEX: advies vol verlijmen bij verwerkingstemperatuur beneden 15 graden Celsius, zie vinyl Classic. Algemeen advies: leggen op dubbelzijdig tape (in verband met mogelijkheid recycling, informeer naar de mogelijkheden).

Ondervloer nadrukkelijk advies bij verlijmen: spaanplaat 18 mm. met mes-en-groef rondom. Zo kunnen de platen ondervloer niet gaan werken of wippen (let op: werkende platen zorgen voor lucht onder het vinyl waardoor golven/bobbels kunnen ontstaan).

Wanneer gekozen wordt voor het leggen van vinyl met tape in plaats van verlijmen, worden de bijbehorende servicekosten aan de klant doorberekend.

Vinyl to be fully glued down on a suitable subfloor to be provided by yourselves/third party including edging: flat, smooth, straight, seamless, pressureproof, durably dry and suitable for one-sided glueing with a waterbased glue.

Vinyl put on doubletape will cause waves and/or bulges in the vinyl, moreover damages and/or imperfections in the subfloor will show in the vinyl surface: this is not for yourselves/third party responsibility/service.

Vinyl put on doubletape therefore is 100% for your own risk and liability.

Vinyl Classic: fully glued to a suitable subfloor, including edge finishing to be provided by you: smooth, flat, straight, seamless, pressure-proof, permanently dry and suitable for single-sided glueing with a water-based adhesive.

Vinyl WTEX/BTEX: Fully glued is recommended at processing temperatures below 15 degrees Celsius; see Vinyl Classic. General advice: apply double-sided tape (due to recycling potential; please inquire about the options).

When glueing the underlayment, we strongly recommend using 18 mm chipboard with tongue and groove all around. This will prevent the underlayment boards from moving or tilting (note: moving boards create air bubbles under the vinyl, which can cause waves or bumps).

If installation using tape is chosen instead of adhesive installation, the associated service costs will be charged to the customer.

